



영상회의와 획기적인 간단함의 만남

장점

- 간단한 설치 과정과 올인원 디자인으로 몇 분 안에 모든 중소기업 공간이 회의실로 변모
- 전용 앱이나 틀이 필요하지 않아 직원은 물론 방문객도 개인 기기로 콘텐츠 무선 공유 가능
- 강력한 오디오 수음 및 뛰어난 주변 소음 차단 기술을 통해 주의 분산 없이 선명하게 음성 청취
- 클라우드 서비스 플랫폼 지원이 내장되어 PC나 Mac 불필요

POLY STUDIO X50

Poly Studio X50 비디오 바는 세련된 소형 패키지에 획기적인 간단함을 담았습니다. 중소기업의 회의공간에서 기존의 모든 영상 협업 소프트웨어와 쉽게 연결됩니다. 임원 회의실 수준의 오디오, 고급 카메라 기능, 신속한 무선 콘텐츠 공유. 이 모든 것을 세련된 하나의 비디오 바로 경험할 수 있습니다. 이제 PC나 Mac, 거추장스러운 케이블이나 마우스는 필요하지 않습니다. Poly Video OS가 모든 것을 해결해줍니다. 손쉬운 설치, 손쉬운 관리가 가능합니다.

- 최대 10명이 이용할 수 있는 회의 공간에 적합
- 방안을 가득 채우는 몰입적인 오디오를 통해 모든 회의 참여자들에게 풍부한 전설적인 사운드 경험 제공
- 듀얼 모니터를 지원하여 다양한 유형의 회의 공간을 구성하는데 적합
- 폴리의 차세대 마이크 어레이를 통해 선명하게 음성 전달

POLY STUDIO X50



사양

제품 사양

패키지 구성요소:

- Poly Studio X50
- 케이블 번들
- 벽 장착
- 프라이버시 보호용 가리개

영상 표준 및 프로토콜

- H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265

영상 입력

- 1x HDMI

영상 출력

- 2x HDMI
- 터치 디스플레이 호환

인물 영상 해상도

- 4K, 2048 Kbps에서부터 30 fps (TX & RX)
- 1080p, 60fps(1740Kbps)
- 1080p, 30fps(1024Kbps)
- 720p, 60fps(832Kbps)
- 720p, 30fps(512Kbps)

콘텐츠 영상 해상도

- 입력
 - UHD (3840 x 2160)
 - HD (1920 x 1080p)
 - WSXGA+ (1680 x 1050)
 - UXGA (1600 x 1200)
 - SXGA (1280 x 1024)
 - WXGA (1280 x 768)
 - HD (1280 x 720p)
 - XGA (1024 x 768)
 - SVGA (800 x 600)

출력

- UHD (3840 x 2160)
- WUXGA (1920 x 1200)
- HD (1920 x 1080)
- WSXGA+ (1680 x 1050)
- SXGA+ (1400 x 1050)
- SXGA (1280 x 1024)
- HD (1280 x 720)
- XGA (1024 x 768)
- 콘텐츠 프레임 속도:
 - 5-60 fps (통화 중 15 fps에서 최대 해상도 4K)

콘텐츠 공유

- 폴리 콘텐츠 앱
- Apple Airplay
- Miracast
- HDMI 입력
- 화이트보드 기능

카메라

- 5x 디지털 줌
- 120° FOV
- UHD 2160p (4K) 캡처 해상도
- 자동 인물 프레임밍

음성 입력

- MEMS 마이크 3대 + 2차 주문 마이크 2대
- 1x HDMI
- 1x 3.5 mm line-in*

음성 출력

- 스테레오 스피커
- 1x 3.5 mm line-out*

기타 인터페이스

- 2x USB-A (3.0)
- 1x USB-C
- Bluetooth 5.0
- WiFi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO) 다채널 동시 실행

음성 표준 및 프로토콜

- Polycom Siren 22로 구현되는 22kHz 대역폭 지원, AAC-LD (TIP 호출), G.719
- Polycom Siren 14 기술로 14 kHz 대역폭, G.722.1 Annex C
- G.722, G.722.1로 7 kHz 대역폭 지원
- G.711, G.728, G.729A 에서 3.4kHz 대역폭 지원

네트워크

- IPv4
- 1x 10/100/1G Ethernet
- Auto-MDIX
- H.323 및/또는 SIP 최대 6 Mbps (Poly Video App 모드 이용시)
- Polycom Lost Packet Recovery(LPR) 기술
- 동적 대역폭 할당
- 재구성 가능한 MTU 사이즈
- 웹 프록시 지원-Basic, Digest 및 NTLM
- Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)

POLY STUDIO X50



보안

- 미디어 암호화(H.323, SIP): AES-128, AES-256
- H.235.6 지원
- 관리자 메뉴, 웹 인터페이스 및 API 액세스 시 승인 필요
- 로컬 계정 비밀번호 정책 설정
- 보안 프로파일
- 로컬 계정 및 로그인 포트 잠금
- 보안 디폴트
- TLS 지원을 통한 원격 로깅
- 액티브 디렉터리 외부 인증

옵션

- VESA 및 벽 장착 키트
- 스탠드
- Poly TC8

상호운용성

- Android용 Zoom Rooms 등 제3자 애플리케이션 네이티브 지원
- Poly Video App 모드를 통해 모든 클라우드 서비스 제공업체 지원

전력 사양

- 자동 감지 전원 공급장치
- 일반 작동 전압/전력
 - 37 VA @ 120 V @ 60 Hz
 - 37 VA @ 230 V @ 50/60 Hz
- 일반 BTU/h: 65

작동 환경

- 동작 온도: 0~40 °C
- 동작 습도(비응결): 15~80%
- 비동작 온도: -40~70 °C
- 비동작 습도(비응결): 5~95%
- 최대 고도: 16,000 ft

물리적 사양

- 30 W x 4 H x 4 D (Inches)
762 W x 102 H x 102 D (MM)
- 5.6 lbs/2.54 kg

품질 보증

- 1년간 부품 및 서비스

*향후 소프트웨어 업데이트에서 지원됩니다.

일부 기능은 특정 네이티브 앱이나 Poly Video 모드에서만 지원됩니다.

상세 정보 보기

Poly Studio X50에 대한 보다 자세한 정보는 poly.com/studiox를 방문하십시오.