



영상회의와 획기적인 간단함의 만남

장점

- 간단한 설치와 올인원 디자인으로 몇 분 안에 모든 소규모 공간이 회의실로 변모
- 전용 앱이나 툴이 필요하지 않아 직원은 물론 방문객도 개인 기기로 콘텐츠 무선 공유 가능
- 강력한 오디오 수음 및 뛰어난 주변 소음 차단 기술을 통해 주의 분산 없이 선명하게 음성 청취
- 클라우드 서비스 플랫폼 지원이 내장되어 PC나 Mac 불필요

POLY STUDIO X30 비디오 바

소규모 공간에서 회의한다고 해서 회의가 덜 중요하지는 않습니다.

소규모 회의 공간과 허들룸을 위한 올인원 비디오 바 Poly Studio X30을 만나보십시오. 주요 클라우드 영상 서비스에 대한 지원이 내장되어 PC나 Mac 불필요하며 사용이 획기적으로 간단합니다. 빔포밍 마이크 어레이와 어쿠스틱 챔버 설계 덕분에 음성이 맑고 선명하게 들립니다. 무선 콘텐츠 공유 기능이 내장되어 케이블이나 별도의 입력장치 없이 사용자가 개인 기기로 콘텐츠를 공유할 수 있습니다. 설정, 관리 및 유지보수 또한 간단하기 때문에 IT 비용이 절감됩니다.

- 최대 6명이 이용할 수 있는 회의 공간에 적합
- 디스플레이 상단이나 하단에 쉽게 설치할 수 있는 소형 경량 디자인
- 부담없는 합리적인 가격으로 최고의 허들룸 성능 제공

POLY STUDIO X30



제품 사양

패키지 구성요소:

- Poly Studio X30
- 케이블 번들
- 모니터 거치대
- 프라이버시 보호용 가리개

영상 표준 및 프로토콜

- H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265

영상 입력

- 1x HDMI

영상 출력

- 1x HDMI
- 터치 디스플레이 호환

인물 영상 해상도

- 4K, 2048 Kbps에서부터 30 fps (TX & RX)
- 1080p, 60fps(1740Kbps)
- 1080p, 30fps(1024Kbps)
- 720p, 60fps(832Kbps)
- 720p, 30fps(512Kbps)

콘텐츠 영상 해상도

- 입력
 - UHD (3840 x 2160)
 - HD (1920 x 1080p)
 - WSXGA+ (1680 x 1050)
 - UXGA (1600 x 1200)
 - SXGA (1280 x 1024)
 - WXGA (1280 x 768)
 - HD (1280 x 720p)
 - XGA (1024 x 768)
 - SVGA (800 x 600)

출력

- UHD (3840 x 2160)
- WUXGA (1920 x 1200)
- HD (1920 x 1080)
- WSXGA+ (1680 x 1050)
- SXGA+ (1400 x 1050)
- SXGA (1280 x 1024)
- HD (1280 x 720)
- XGA (1024 x 768)

콘텐츠 프레임 속도:

- 5-60 fps (통화 중 15 fps에서 최대 해상도 34K)

콘텐츠 공유

- 폴리 콘텐츠 앱 지원
- Apple Airplay
- Miracast
- HDMI 입력
- 화이트보드 기능

카메라

- 4x 디지털 줌
- 120° FOV
- UHD 2160p (4K) 캡처 해상도
- 자동 인물 프레임링

오디오 입력

- MEMS 마이크 4개

음성 출력

- 싱글 스피커

기타 인터페이스

- 1x USB-A (3.0)
- 1x USB-C
- Bluetooth 5.0
- WiFi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO) 다채널 동시 실행

음성 표준 및 프로토콜

- Polycom Siren 22로 구현되는 22kHz 대역폭 지원, AAC-LD (TIP 호출), G.719
- Polycom Siren 14 기술로 14 kHz 대역폭, G.722.1 Annex C
- G.722, G.722.1로 7 kHz 대역폭 지원
- G.711, G.728, G.729A 에서 3.4kHz 대역폭 지원

네트워크

- IPv4
- 1x 10/100/1G Ethernet
- Auto-MDIX
- H.323 및/또는 SIP 최대 6 Mbps (Poly App Video 모드 이용 시)
- Polycom Lost Packet Recovery(LPR) 기술
- 동적 대역폭 할당
- 재구성 가능한 MTU 사이즈
- 웹 프록시 지원-Basic, Digest 및 NTLM
- Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)

POLY STUDIO X30



보안

- 미디어 암호화(H.323, SIP): AES-128, AES-256
- H.235.6 지원
- 관리자 메뉴, 웹 인터페이스 및 API 액세스 시 승인 필요
- 로컬 계정 비밀번호 정책 설정
- 보안 프로파일
- 로컬 계정 및 로그인 포트 잠금
- 보안 디폴트
- TLS 지원을 통한 원격 로깅
- 액티브 디렉터리 외부 인증

옵션

- VESA 및 벽 장착 키트
- 스탠드
- Poly TC8

상호운용성

- Android용 Zoom Rooms 등 제3자 애플리케이션 네이티브 지원
- Poly Video App 모드를 통해 모든 클라우드 서비스 제공업체 지원

전력 사양

- 자동 감지 전원 공급장치
- 일반 작동 전압/전력
 - 37 VA @ 120 V @ 60 Hz
 - 37 VA @ 230 V @ 50/60 Hz
- 일반 BTU/h: 65

작동 환경

- 동작 온도: 0~40 °C
- 동작 습도(비응결): 15~80%
- 비동작 온도: -40~70 °C
- 비동작 습도(비응결): 5~95%
- 최대 고도: 16,000 ft

물리적 사양

- 17.39 W x 2.46 H x 2.42 D (inches)
441.8 W x 62.5 H x 61.6 D (mm)
- 1.6 lbs/73 kg

품질 보증

- 1년간 부품 및 서비스

*일부 기능은 특정 네이티브 앱이나 Poly Video 모드에서만 지원됩니다.

상세 정보 보기

Poly Studio X30에 대한 보다 자세한 정보는 poly.com/studiox를 방문하십시오.

제품 세부 정보와 사양은 변경될 수 있습니다.