



모든 회의공간을 위한 스마트한 회의용 전화기

혜택

- 자연스러운 대화를 가능하게 해주는 탁월한 음질로 협업 능률 향상
- 모든 공간에 익숙하고 일관성 있는 기술을 사용함으로써 사용자 수용 향상
- one-touch-join 버튼을 통해 수초 내에 회의 시작
- 빠르고 간단한 제어로 폴리의 룸 영상 솔루션 보완

TRIO C60

모든 사람들을 한데 모아 큰 아이디어를 창출하십시오. 폴리만의 탁월한 오디오로 회의에 참여한 모든 사람의 목소리가 선명하게 전달됩니다. NoiseBlockAI 기술이 대화가 끊김 없이 자연스럽게 이어질 수 있도록 해주며, 확장 마이크는 규모가 큰 회의실에서도 뛰어난 음질을 제공합니다. 간단함을 위해 설계되어 음성회의에서 독립적으로 또는 폴리 영상 룸 솔루션과 함께 사용할 수 있습니다. 무엇보다도, 쉽게 사용할 수 있습니다. 버튼 터치 한번으로 회의를 시작하거나 참여할 수 있습니다. Trio C60은 모든 협업 플랫폼에 통합되어 자연스러운 경험을 제공합니다. 간단하지만 강력합니다.

- USB, Bluetooth® 또는 IP로 모바일 디바이스와 연결
- 음성은 선명하게 전달하면서 지능적으로 배경 소음 차단
- 신속한 설치와 활발한 사용을 위해 포괄적인 관리 및 분석 제공

POLY TRIO C60

사양

사용자 인터페이스 기능

- 제스처 기반 멀티 터치 정전용량 터치 스크린
- 5인치 컬러 LCD (720 x 1280 픽셀), 화면 비율 9:16
- 온스크린 가상 키보드
- USB 2.0 Type A 포트 1개
- USB 오디오 디바이스와 콘텐츠 공유에 사용할 수 있는 USB 2.0 Micro-B 디바이스 포트 1개
- Bluetooth 5.0 내장¹
- 3가지 멀티컬러 음소거 표시 및 정전용량 방식 터치 볼륨 및 음소거 버튼 3세트
- 아랍어, 중국어, 덴마크어, 네덜란드어, 영어(캐나다/미국/영국), 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 노르웨이어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 슬로베니아어, 스페인어, 스웨덴어를 포함하는 다국어 사용자 인터페이스

음성 기능

- 360도 수음 범위를 제공하는 MEMS 마이크 3대
- 확성기
 - 주파수 : 100~22,000 Hz
 - 볼륨: 0.5m 피크 볼륨에서 92 dB
- 마이크 수음 범위 최대 6.1 m
- 지원 코덱:
 - G.711 (A-law 및 μ -law)
 - G.719
 - G.722, G722.1, G722.1C
 - G.729AB
 - Poly Siren 7, Siren 14
 - iLBC (3.33 Kbps 및 15.2 Kbps)
 - Opus (8 Kbps~24 Kbps)
 - SILK
 - Poly Acoustic Clarity™ 기술을 통한 전이중 대화, 음향 에코 제거 및 배경 잡음 소거 - Type 1 준수 (IEEE 1329 full duplex)
- 폴리 NoiseBlockAI
- 음성 활동 탐지
- 편안한 배경음 생성
- DTMF 발신음 생성(RFC 2833 및 입력 밴드)

- Bluetooth 디바이스 페어링¹
- 저지연 오디오 패킷 전송
- 가변 지터 버퍼
- 패킷 손실 은닉

통화 처리 기능

(설정과 에코시스템에 따라 다름)

- 최대 3개 회선(비즈니스용 Skype 최대 1개)
- 통화 공유/연결 표시
- 번호별 착신 관리/통화 대기
- 통화 타이머 및 통화 대기
- 통화 전송, 보류, 전환(전달), 감지
- 통화 내역, 현재 통화 및 상대방 정보
- 원터치 스피드 다이얼 및 회의 참여
- 내부 5자 오디오 회의
- 데이터체인 최대 3대 연결
- 수신 거부 기능
- 구성 가능한 로컬 숫자 맵/전화 걸기 계획
- LDAP를 통한 회사 주소록 액세스
- 시각적 회의 관리

네트워크

- Open SIP
- 비즈니스용 Skype 인증²
- Microsoft Teams 인증²
- Zoom Room 및 Zoom Phone 인증
- IETF SIP(RFC 3261 및 부속 RFC 규정)
- SDP
- 2-포트 Gigabit Ethernet 스위치
 - LAN IN 및 LAN OUT에서 10/100/1000Base-TX
 - LAN OUT 포트 IEEE 802.3af PSE 지원
- Wi-Fi 네트워크 연결(MIMO)¹
 - 2.4-2.4835 GHz (802.11b, 802.11g, 802.11n HT-20)
 - 5.15-5.825 GHz (802.11a, 802.11n HT-20, HT-40; 802.11ac HT-20, HT-40, HT-80)

관리

- Poly Lens
- PDMS-E, PDMS-SP
- RealPresence Resource Manager(v. 10.9 이상) 기반 프로비저닝
- 수동 또는 DHCP(동적 호스트 구성 프로토콜) 네트워크 설정
- Poly Zero Touch 프로비저닝
- FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 서버 기반 중앙 프로비저닝
- 프로비저닝 및 통화 서버 이중화 지원
- SNTP를 통한 시간 및 날짜 동기화

보안

- 802.1X 인증 및 EAPOL
- SRTP를 통한 미디어 암호화
- TLS(전송 계층 보안)1.2
- 구성 파일 암호화
- 다이제스트 인증
- 로그인 암호
- 부트 서버 주소용 암호를 사용하는 URL 구문 지원
- HTTPS 보안 프로비저닝
- 서명 소프트웨어 실행 파일 지원
- Wi-Fi 암호화: WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise 및 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)

전원

- LAN IN: 내장형 자동 감지 IEEE 802.3at PoE Device (Class 4) (PSE가 없는 경우 Class 0 작동을 위해 LAN IN에 풀 클래스 4 전원 입력 필요) IEEE 802.3af와 역호환
- LAN OUT: 내장형 자동 감지 IEEE 802.3af 전원 소싱 장비 (작동을 위해 LAN IN에 풀 클래스 4 전원 입력 필요)

승인

- 일본 MIC/VCCI Class B
- FCC Part 15(CFR 47) Class B
- ICES-003 Class B
- CISPR22 Class B
- VCCI Class B
- EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17
- EN61000-3-2; EN61000-3-3
- NZ Telepermit, R-NZ
- RCM
- ROHS 호환

무선¹

- 미국
 - FCC Part 15B
 - FCC Part 15C
 - FCC Part 15D³
 - FCC Part 15E
- 캐나다
 - RSS 247 Issue 1
- 유럽 연합
 - ETSI EN 300 328 v1.9.1
 - ETSI EN 301 893 v1.7.1
 - ETSI EN 300 330
 - ETSI EN 300 406³
 - ETSI EN 301 489-1
 - ETSI EN 301 489-3
 - ETSI EN 301-489-6³
 - ETSI EN 301 489-17
- 일본
 - Japan Item (19)
 - Japan Item (19)-3
 - Japan Item (19)-3-2
- 호주
 - AS/NZ4268

안전

- UL 60950-1
- UL 62368-1
- CE 마크
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03
- CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
- EN 60950-1
- EN 62368-1
- IEC 60950-1
- IEC 62368-1
- AS/NZS 60950-1
- AS/NZS 62368-1-17

환경 조건

- 동작 온도:
0 ~ 40 °C (+32 ~ 104 °F)
- 상대 습도: 5%~95%(비응결)
- 보관 온도:
-20 ~ +70 °C (-4 ~ +160 °F)

POLY TRIO C60 포함 사항

- Trio C60 회의용 전화기
- 7.6 m 네트워크 케이블 CAT 5e
- 설치 가이드

액세서리 (옵션)

- 폴리 Trio C 시리즈 확장 마이크
- 전원 공급 키트에는 확장 싱글 포트기가비트 미드스팬, IEEE 802.3at Type 2 준수, 현지 전원 케이블 및 네트워크 케이블 포함

품질 보증

- 1년

전화기 크기(L X W X H)

- 38.3 x 7.7 x 33.4 cm (15.1 x 3.0 x 13.1 in)
- 장치 무게: 1.3 kg / 2.8 lbs

박스 크기(L X W X H)

- 48.0 x 11.5 x 39.5 cm
(19L x 4.5D x 15.5W in.)
- 상자 무게: 2.4 kg / 5.3 lbs

¹ Trio C60 NR(무선 불포함) 버전에서는 제공되지 않음

² 음성 통화 전용 회의용 전화기로 인증 획득

³ Trio C60 (ND) 비 DECT™ 버전은 해당되지 않음
(제공되는 경우)

상제 정보

폴리 Trio C60에 대한 보다 자세한 정보는 www.poly.com/trio를 방문하십시오.