



간소화. 직관적. 강력한 성능.

장점

- 대화가 끊길 일이 없으며 Poly HD 보이스가 구현하는 최고 수준의 음질로 미묘한 느낌 하나하나까지 포착
- 수상 경력을 통해 인정받은 독보적 Poly 어쿠스틱 펜스 기술로 원음에서 방해가 되는 주변 소음 제거
- 컬러 터치 스크린에서 한 번만 터치하면 연락처와 회의 일정을 쉽게 표시
- 전화 통신 배치와 지원에 대한 강력한 프로비저닝 및 관리 기능으로 IT 부서의 관리 작업 간소화
- 기존 핸드셋에 추가로, 작업자의 업무 스타일에 맞게 제공되는 다양한 헤드셋 옵션


POLY CCX 500

업무용 터치 스크린 폰의 새로운 표준을 만나보세요. Poly CCX 500 비즈니스 미디어 폰을 사용하면 어떤 통화에서든 신뢰감 있는 목소리를 들려줄 수 있습니다. Poly HD 보이스와 Poly 어쿠스틱 클래리티의 놀라운 음질 덕분에 단어 하나하나, 미세한 음성의 변화까지 놓치지 않습니다. Poly 어쿠스틱 펜스도 빼놓을 수 없습니다. 개방형 사무실이나 콜센터처럼 시끄러운 곳에서는 주변 소음이 제거되므로 항상 조용하게 통화할 수 있습니다.

쉽고 직관적으로 사용할 수 있게 설계된 이 전화기에서 연락처와 회의 일정에 접근하려면 한 번의 터치만으로 충분합니다. 사용자들은 바로 업무를 볼 수 있죠. IT 부서에서도 환영할 것입니다. 강력한 프로비저닝과 관리 기능 덕분에 전화 통신 배치와 지원은 훨씬 더 쉬워집니다. 편리한 옵션을 찾고 계시다면 바로 여기 있습니다. 헤드셋이나 핸드셋은 물론이고 기타 다양한 편의 옵션이 있습니다.

- Open SIP 또는 네이티브 Microsoft Teams를 지원하는 모델 선택 가능
- 5인치 멀티 터치 LCD 디스플레이로 컬러 터치 스크린 조작 지원
- Poly HD 보이스 및 Poly 어쿠스틱 클래리티로 미묘한 느낌 하나하나까지 포착
- Poly 어쿠스틱 펜스를 통해 방해가 되는 주변 소음 제거
- 세계적 수준의 반향 제거 기술을 채택한 전이중 스피커폰
- 차세대 기능을 지원하는 강력한 칩셋
- Wi-Fi 동글 옵션(제공 예정)으로 어디서나 쉽게 설치 가능
- 어떤 업무 스타일에도 어울리는 헤드셋 옵션(Bluetooth®, USB, RJ9)

POLY CCX 500



헤드셋 별매

사양

사용자 인터페이스 기능

- 제스처 기반의 멀티 터치 지원 터치 스크린
- 5인치 컬러 LCD(720 x 1280픽셀)
- 9:16 가로 세로 비율
- 화면 보호기
- 화상 가상 키보드
- 음성 메일 지원
- 조절식 베이스 높이
- 미디어 및 스토리지 애플리케이션용 USB Type-A 포트 1개(2.0 호환)
- 미디어 및 스토리지 애플리케이션용 USB Type-C 포트 1개(2.0 호환)
- Bluetooth 4.2 내장
- 유니코드 UTF-8 문자 지원
- 조절식 폰트 크기 선택(일반, 중간, 크게)
- 노멀 및 다크 모드
- 다국어 사용자 인터페이스(중국어, 덴마크어, 네덜란드어, 영어(캐나다/미국/영국), 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 노르웨이어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 슬로베니아어, 스페인어, 스웨덴어 등)

오디오 기능

- Poly HD 보이스 기술로 핸드셋, 핸즈프리, 스피커폰, 헤드셋 옵션 등 각 오디오 연결에 생생한 음질을 선사
- 어쿠스틱 클라리티 기술로 전이중 대화, 소음 반향 제거 및 주변 소음 제거 기능을 제공
- TIA-920 광대역 오디오, Type 1 호환 (IEEE 1329 전이중)
- 주파수 응답 - 100Hz~20kHz(핸드셋, 헤드셋 옵션, 핸즈프리 스피커폰 모드)
- 코덱: G.711(A-law 및 μ -law), G.729AB, G.722(HD 보이스), G.722.1 iLBC

- 각 오디오 연결에서 시각적 피드백이 함께 제공되는 개별 볼륨 설정
- 음성 활동 탐지
- 편안한 배경음 생성
- DTMF 발신음 생성(RFC 2833 및 입력 밴드)
- 저지연 오디오 패킷 전송
- 가변 지터 버퍼
- 패킷 손실 은닉
- OPUS 지원

헤드셋 및 핸드셋 호환 정보

- 전용 RJ-9 헤드셋 포트
- ITU-T P.370 및 TIA 504A 표준 보청기 지원
- ADA 508절 하위 항목 B 1194.23(전체) 준수
- 마그네틱 커플링 지원 보청기 호환(HAC) 핸드셋
- 상용 TTY 어댑터 장비 호환
- USB 헤드셋 지원
- Bluetooth 헤드셋 지원

네트워크 및 프로비저닝

- SIP 프로토콜 지원
- SDP
- IETF SIP(RFC 3261 및 부속 RFC)
- 2포트 기가비트 이더넷 스위치
- LAN 및 PC 포트 전체 10/100/1000Base-TX
- 물리적 미디어 장착에 대한 IEEE802.3-2005(40절) 준수
- 링크 파트너 자동 협상에 대한 IEEE802.3-2002(28절) 준수
- 수동 또는 동적 호스트 구성 프로토콜 (DHCP) 네트워크 설정
- SNTP를 사용한 시간 및 날짜 동기화

- 대량 배포를 위한 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 서버 기반 중앙 프로비저닝
- 프로비저닝 및 호출 서버 이중화 지원¹
- QoS 지원 - IEEE 802.1p/Q 태깅
- (VLAN), Layer 3 TOS, DHCP
- VLAN - CDP, DHCP VLAN 검색, VLAN 검색용 LLDP-MED - 정적 구성 및 연결 유지(keep-alive)를 위한 네트워크 주소 변환 지원
- SIP 시그널링
- RTCP 및 RTP 지원
- 이벤트 로깅
- Syslog
- 하드웨어 진단
- 상태 및 통계 보고
- IPv4 및 IPv6
- TCP
- UDP
- DNS-SRV

보안

- 802.1X 인증 및 SRTP를 통한 EAPoL 미디어 암호화
- TLS(전송 계층 보안)
- 암호화된 구성 파일
- 다이제스트 인증
- 암호 로그인
- 부팅 서버 주소에 대한 암호가 있는 URL 구문 지원
- HTTPS 보안 프로비저닝
- 서명된 소프트웨어 실행 파일 지원

POLY CCX 500



전원

- 내장형 자동 감지 IEEE 802.3af PoE(Class 0) 13W(최대)
- 외부 범용 AC/DC 어댑터(옵션) 48VDC, 0.52A(25W)
- ENERGY STAR® 정격

규제 승인²

- 아르헨티나 ENACOM
- 호주 RCM
- 브라질 ANATEL
- 캐나다 ICES 및 NRTL
- 중국 SRRC
- 중국 RoHS 2.0
- EEA CE 마크
- EACU(Eurasian Customs Union) EAC
- 인도 WPC
- 인도네시아 SDPP1
- 이스라엘 MOC
- 일본 MIC 및 VCCI
- 말레이시아 SIRIM
- 멕시코 IFETEL 및 NYCE
- 뉴질랜드 Telepermit
- 사우디아라비아 CITC
- 싱가포르 IMDA
- 남아프리카 공화국 ICASA
- 대한민국 KC
- 대만 NCC
- UAE TRA
- 미국 FCC 및 NRTL

무선

- 미국 - FCC Part 15.247
- 캐나다 - RSS 247 이슈²
- EU - ETSI EN 300 328
- 일본 - 2.1 조항 19-2 품목
- 오스트레일리아 - AS/NZ4268

안전

- UL 62368-1
- CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
- EN 62368-1
- IEC 60950-1 및 IEC 62368-1
- AS/NZS 62368-1

EMC

- FCC Part 15 Class B
- ICES-003 Class B
- EN 55032 Class B
- EN 55024
- EN 301 489-1 및 EN 301 489-17
- CISPR32 Class B
- VCCI Class B

작동 조건

- 온도: 0 ~ 40°C(+32 ~ 104°F)
- 상대 습도: 5% ~ 95%(비응결)

보관 온도

- -40 ~ +70°C(-40 ~ +160°F)

POLY CCX 500 비즈니스 미디어 폰 포함 사항

- 콘솔
- 핸드셋 코드가 달린 핸드셋 (핸드셋 모델 전용)
- 네트워크(LAN) 케이블(CAT-5E)
- 책상용 스탠드
- 설치 가이드

크기

- 핸드셋 포함: 17.8 x 21.6 x 5.2cm (7.0 x 8.5 x 2.0인치)(W x H x D)
- 핸드셋 제외: 10.5 x 21.6 x 5.2cm (4.1 x 8.5 x 2.0인치)(W x H x D)

상세 정보

CCX 500에 대한 보다 자세한 정보는 www.poly.com/ccx를 방문하십시오.

부품 번호

- 2200-49710-025 CCX 500 비즈니스 미디어 폰(핸드셋 제외). Open SIP. PoE. 전원 공급 장치 제외.
- 2200-49720-025 CCX 500 비즈니스 미디어 폰. Open SIP. PoE. 전원 공급 장치 제외
- 2200-49720-019 CCX 500 비즈니스 미디어 폰. Microsoft Teams/SFB. PoE. 전원 공급 장치 제외.
- 2200-49710-019 CCX 500 비즈니스 미디어 폰(핸드셋 제외). Microsoft Teams/SFB. PoE. 전원 공급 장치 제외.
- 2200-49713-001 CCX 500 벽면 마운트 키트

무게

- CCX 500(핸드셋 상자 무게 포함): 1.28kg(2.82lbs)
- CCX 500(핸드셋 상자 무게 제외): 0.73kg(1.61lbs)

기본 상자 수량

- 10

보증

- 1년

¹로컬리제이션 예정

²규정 준수 예정