



간소화. 직관적인 기능. 강력한 성능.

장점

- 대화가 끊길 일이 없으며 Poly HD 보이스가 구현하는 최고 수준의 음질로 미묘한 느낌 하나하나까지 포착
- 수상 경력을 통해 인정받은 독보적 Poly 어쿠스틱 펜스 기술로 원음에서 방해가 되는 주변 소음 제거
- 컬러 터치 스크린에서 한 번만 터치하면 연락처와 회의 일정을 쉽게 표시
- 전화 통신 배치와 지원에 대한 강력한 프로비저닝 및 관리 기능으로 IT 부서의 관리 작업 간소화
- 기존 핸드셋에 추가로, 작업자의 업무 스타일에 맞게 제공되는 다양한 헤드셋 옵션

POLY CCX 600

더 큰 화면이 차이를 만들어 냅니다. Poly CCX 600 비즈니스 미디어 폰은 7인치 화면을 자랑하며, 관리자 및 경영진은 물론 업무를 위해 더 큰 화면이 필요한 사용자에게 적합합니다. Poly HD 보이스와 Poly 어쿠스틱 클래리티의 놀라운 음질도 기대할 수 있습니다. 또한 Poly 어쿠스틱 펜스는 방해가 되는 주변 소음을 제거할 수 있습니다. 따라서 개방형 사무실 같은 소란스러운 공간에서도 중요하고 생산적인 대화를 이어 나갈 수 있습니다. 세계적 수준의 반향 제거 기술을 채택한 전이중 스피커폰 덕분에 대화가 끊길 일이 없습니다.

인터페이스는 간편하고 직관적이므로 연락처와 회의 일정에 접근하려면 한 번의 터치만으로 충분합니다. 전화기는 강력한 최신 칩셋으로 설계되어 신속하고 반응이 빠릅니다. 우수한 프로비저닝과 관리 기능 덕분에 더 효율적인 전화 통신 배치와 지원이 가능합니다. 또한 Wi-Fi가 내장되므로 어디에나 쉽게 설치할 수 있습니다. 옵션도 다양합니다. 자유롭게 핸드셋을 추가할 수 있는 Poly CCX 600은 업무의 생산성을 높입니다.

- Open SIP 또는 네이티브 Microsoft Teams를 지원하는 모델 선택 가능
- 7인치 멀티 터치 LCD 디스플레이로 컬러 터치 스크린 조작 지원
- Poly HD 보이스 및 Poly 어쿠스틱 클래리티로 미묘한 느낌 하나하나까지 포착
- Poly 어쿠스틱 펜스를 통해 방해가 되는 주변 소음 제거
- 세계적 수준의 반향 제거 기술을 채택한 전이중 스피커폰
- 차세대 기능을 지원하는 강력한 칩셋
- Wi-Fi가 내장되어 있으므로 어디에나 쉽게 설치 가능
- 어떤 업무 스타일에도 어울리는 헤드셋 옵션(Bluetooth®, USB, RJ9)
- EagleEye 미니 USB 카메라 옵션으로 화상 통화 지원(Open SIP CCX 600 전용 기능)

POLY CCX 600



(헤드셋 별매)

사양

사용자 인터페이스 기능

- 제스처 기반의 멀티 터치 지원 터치 스크린
- 7인치 컬러 LCD(1024 x 600픽셀)
- 16:9 가로 세로 비율 화면 보호기
- 화상 가상 키보드
- 음성 메일 지원
- 조절식 베이스 높이
- 미디어 및 스토리지 애플리케이션용 USB Type-A 포트 1개(2.0 호환)
- 미디어 및 스토리지 애플리케이션용 USB Type-C 포트 1개(2.0 호환)
- Bluetooth 4.2 내장
- 내장형 Wi-Fi
- 유니코드 UTF-8 문자 지원
- 조절식 폰트 크기 선택(일반, 중간, 크게)
- 노멀 및 다크 모드
- 다국어 사용자 인터페이스(중국어, 덴마크어, 네덜란드어, 영어(캐나다/미국/영국), 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 노르웨이어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 슬로베니아어, 스페인어, 스웨덴어 등)

오디오 기능

- Poly HD 보이스 기술로 핸드셋, 핸드프리, 스피커폰, 헤드셋 옵션 등 각 오디오 연결에 생생한 음질을 선사
- Poly 어쿠스틱 클래리티 기술로 전이중 대화, 소음 방향 제거 및 주변 소음 제거 기능을 제공
- TIA-920 광대역 오디오, Type 1 호환 (IEEE 1329 전이중)
- 주파수 응답 - 100Hz~20kHz(핸드셋, 헤드셋 옵션, 핸드프리 스피커폰 모드)
- 코덱: G.711(A-law 및 μ -law), G.729AB, G.722(HD 보이스), G.722.1 iLBC
- 각 오디오 연결에서 시각적 피드백이 함께 제공되는 개별 볼륨 설정
- 음성 활동 탐지

- 편안한 배경음 생성
- DTMF 발신음 생성(RFC 2833 및 입력 밴드)
- 저지연 오디오 패킷 전송
- 가변 지터 버퍼
- 패킷 손실 은닉
- OPUS 지원

헤드셋 및 핸드셋 호환 정보

- 전용 RJ-9 헤드셋 포트
- ITU-T P.370 및 TIA 504A 표준 보청기 지원
- ADA 508절 하위 항목 B 1194.23(전체) 준수
- 마그네틱 커플링 지원 보청기 호환(HAC) 핸드셋
- 상용 TTY 어댑터 장비 호환
- USB 헤드셋 지원
- Bluetooth 헤드셋 지원

네트워크 및 프로비저닝

- SIP 프로토콜 지원
- SDP
- IETF SIP(RFC 3261 및 부속 RFC)
- 2포트 기가비트 이더넷 스위치 LAN 및 PC 포트 전체 10/100/1000Base-TX
- Wi-Fi 네트워크 연결 - 2.4~2.4835GHz(802.11b, 802.11g, 802.11n HT-20), 5.15~5.825GHz(802.11a, 802.11n, HT-20, 802.11n HT-40)
- 물리적 미디어 장착에 대한 IEEE802.3-2005(40절) 준수
- 링크 파트너 자동 협상에 대한 IEEE802.3-2002(28절) 준수
- 수동 또는 동적 호스트 구성 프로토콜 (DHCP) 네트워크 설정
- SNMP를 사용한 시간 및 날짜 동기화
- 대량 배포를 위한 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 서버 기반 중앙 프로비저닝
- 프로비저닝 및 호출 서버 이중화 지원

- QoS 지원 - IEEE 802.1p/Q 태깅(VLAN), Layer 3 TOS, DHCP
- VLAN-CDP, DHCP VLAN 검색, VLAN 검색용 LLDP-MED - 정적 구성 및 연결 유지 (keep-alive)를 위한 네트워크 주소 변환 지원
- SIP 시그널링
- RTCP 및 RTP 지원
- 이벤트 로깅
- Syslog
- 하드웨어 진단
- 상태 및 통계 보고
- IPv4 및 IPv6
- TCP
- UDP
- DNS-SRV

보안

- 802.1X 인증 및 SRTP를 통한 EAPOL 미디어 암호화
- SRTP를 통한 미디어 암호화
- 암호화된 구성 파일
- 다이제스트 인증
- 암호 로그인
- 부팅 서버 주소에 대한 암호가 있는 URL 구문 지원
- HTTPS 보안 프로비저닝
- 서명된 소프트웨어 실행 파일 지원
- Wi-Fi 암호화: WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise with 802.1X(EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)

POLY CCX 600



전원

- 내장형 자동 감지 IEEE 802.3at PoE(Class 4) 25W(최대)
- 외부 범용 AC/DC 어댑터(옵션), 48VDC, 0.52A(25W)

규제 승인²

- 아르헨티나 ENACOM
- 호주 RCM
- 브라질 ANATEL
- 캐나다 ICES 및 NRTL
- China SRRC
- 중국 RoHS 2.0
- EEA CE 마크
- EACU(Eurasian Customs Union) EAC
- 인도 WPC
- 인도네시아 SDPPI
- 이스라엘 MOC
- 일본 MIC 및 VCCI
- 말레이시아 SIRIM
- 멕시코 IFETEL 및 NYCE
- 뉴질랜드 Telepermit
- 사우디아라비아 CITC
- 싱가포르 IMDA
- 남아프리카 공화국 ICASA
- 대한민국 KC
- 대만 NCC
- UAE TRA
- 미국 FCC 및 NRTL

무선

- 미국 - FCC Part 15.247 및 FCC Part 15.407
- 캐나다 - RSS 247 이슈²
- EU - ETSI EN 300 328 및 ETSI EN 301 893
- 일본 - 2.1 조항 19-2 및 19-3 품목
- 오스트레일리아 - AS/NZ4268

안전

- UL 62368-1
- CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
- EN 62368-1
- IEC 60950-1 및 IEC 62368-1
- AS/NZS 62368-1

EMC

- FCC Part 15 Class B
- ICES-003 Class B
- EN 55032 Class B
- EN 55024
- EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17
- CISPR32 Class B
- VCCI Class B

작동 조건

- 온도: 0 ~ 40°C(+32 ~ 104°F)
- 상대 습도: 5% ~ 95%(비응결)

보관 온도

- -40 ~ +70°C(-40 ~ +160°F)

POLY CCX 600 비즈니스 미디어 폰 포함 사항

- 콘솔
- 핸드셋 코드가 달린 핸드셋 (핸드셋 모델 전용)
- 네트워크(LAN) 케이블(CAT-5E)
- 책상용 스탠드
- 설치 가이드

크기

- 핸드셋 포함: 26.3 x 21.7 x 6.0cm (10.4 x 8.5 x 2.4인치)(W x H x D)
- 핸드셋 제외: 19.0 x 21.7 x 6.0cm (7.5 x 8.5 x 2.4인치)(W x H x D)

부품 번호

- 2200-49770-025 CCX 600 비즈니스 미디어 폰(핸드셋 제외). Open SIP. PoE. 전원 공급 장치 제외.
- 2200-49780-025 CCX 600 비즈니스 미디어 폰. Open SIP. PoE. 전원 공급 장치 제외
- 2200-49780-019 CCX 600 비즈니스 미디어 폰. Microsoft Teams/SFB. PoE. 전원 공급 장치 제외.
- 2200-49770-019 CCX 600 비즈니스 미디어 폰(핸드셋 제외). Microsoft Teams/SFB. PoE. 전원 공급 장치 제외.
- 2200-49743-001 CCX 600 벽면 마운트 키트
- CCX 600용 마운트 키트를 포함한 7200-49734-001 EagleEye 미니 카메라 (Open SIP)

무게

- CCX 600(핸드셋 무게 포함): 1.97kg(4.34lbs)
- CCX 600(핸드셋 무게 제외): 1.30kg(2.87lbs)

기본 상자 수량

- 5

보증

- 1년

¹ 로컬리제이션 예정

² 규정 준수 예정

상세 정보

CCX 600에 대한 보다 자세한 정보는 www.poly.com/ccx를 방문하십시오.